

558

سقاطة ليلية وقفل سطحي

السقاطات الليلية والأقفال السطحية

المواصفات	المادة
حديد	سماعة الباب
35 mm إلى 55 mm قياسيًا؛ 30 mm إلى 60 mm حسب الطلب	خروج السقاطة
13 mm، مع زر قفل داخلي	خروج الترباس
25 mm في طرازات الترباس السطحي	صفحة الإغلاق
صفحة إغلاق زاوية قياسية للأبواب التي تُفتح للداخل؛ صفحة مسطحة متاحة	جهة الباب
قابل للعكس بالكامل، لليسر أو لليمين	الوظيفة
أسطوانة مفردة، أو أسطوانة مزدوجة، أو قفل ذاتي	الميزة
بوابة منزلقة مقاومة لفتح القفل بأدوات العبث، في قفل الأسطوانة المفردة	البنية
تصميم سقاطة مشطوفة	الأسطوانة
أسطوانة مفردة أو مزدوجة مع وظيفة القفل الذاتي	مسافة الظهر
60 (2-3/8) mm	



المزايا

- صفحة الإغلاق:
- قياسي: صفحة إغلاق مائلة للأبواب التي تُفتح للداخل
- اختياري: صفحة إغلاق مسطحة للأبواب التي تُفتح للخارج (غير موصى بها)
- وظيفة القفل:
- أسطوانة مفردة: يُشغَّل بالمفتاح والمقبض الداخلي، مع بوابة منزلقة مقاومة للعبث
- أسطوانة مزدوجة: يُشغَّل بالمفتاح من الجهتين
- الأمان: حماية عالية من السرقة مع خيار القفل الذاتي

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.