

600

مقبض مخفي للأبواب المنزلقة

مقابض الفولاذ المقاوم للصدأ

المواصفات

النوع	مقبض سحب غائر
التركيب	تركيب غاطس
الاستخدام	الأبواب المنزلقة والأبواب المنزلقة داخل الجدار
عملية التصنيع	كبس الصفائح المعدنية
مسافة الظهر	60 mm / 70 mm, قابل للضغط، للسقاطة والترباس معًا
سماكة الباب	قابل للضغط من 35 mm إلى 45 mm
خروج الترباس	25 mm, مع حشوة من الفولاذ المقسى لمقاومة النشر
خروج السقاطة	13 mm
الثقب العرضي	51 mm, يحل محل معظم الأقفال القائمة
الهيكل	بنية داخلية من الفولاذ المصمت، محمية من التآكل
الطقم الخارجي	نحاس مصمت مطروق، أو زنك مصبوب بالقالب مطلي كهربائيًا
جهة الباب	غير محدد الجهة، لليسار أو لليمين
الميزة	لا براغي تثبيت ظاهرة من الخارج؛ حلقة الأسطوانة الدوارة تقاوم اللي بمفاتيح الربط



المزايا

- فولاذ مقاوم للصدأ 304 متين
- مقاسات وأشكال حسب الطلب
- تركيب ظاهر سهل لاستخدامات متنوعة

يؤكد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.