

LH853 SNPS

مقبض ذراع

مقابض الذراع

المواصفات	
المادة	سبيكة الزنك
مسافة الظهر	mm 60
سماكة الباب	قابل للضغط من mm 35 إلى mm 45
العمر التشغيلي	200,000 دورة
الهيكل	فولاذ مصمت مطلي بالزنك لمقاومة التآكل
الطقم الخارجي	زنك مصبوب بالقالب مطلي كهربائياً، أو نحاس مصمت
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين
الوظيفة	ممر
نظام المفاتيح	يمكن توحيد مفتاحه مع الترابيس، أو إدخاله في نظام المفتاح الرئيسي
التشطيب	نيكل ساتان
الاستخدام	للأبواب المداخل



المزايا

- اقتصادي وسهل التركيب، مثالي للاستخدام السكني
- المفتاح أو زر التدوير يقفل الذراعين أو يفتحهما
- أدر زر التدوير عكس اتجاه عقارب الساعة أو المفتاح مع اتجاهها للقفْل؛ وأدبرهما عكسًا للفتح
- هيكل وسقطة من الفولاذ المطلي بالزنك لمقاومة التآكل
- الطقم الخارجي الظاهر متاح من الفولاذ المقاوم للصدأ أو النحاس

رموز التشطيب

■ SN

يُؤكّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: مواضع ثقب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.