

556

Cerradura de sobreponer

Cerraduras de sobreponer



Especificaciones	
Material	Hierro
Espesor de puerta	de 35 mm a 55 mm de serie; de 30 mm a 60 mm bajo pedido
Salida del pestillo	13 mm, con botón de bloqueo interior
Salida del cerrojo	25 mm en las versiones con cerrojo de sobreponer
Cerradero	Cerradero angular de serie para puertas de apertura interior; cerradero plano disponible
Mano	Reversible, mano izquierda o derecha
Función	Cilindro simple, doble cilindro o autoblocante
Característica	Compuerta antiganzúa en la versión de cilindro simple
Cilindro	Cilindro simple o doble, con autobloqueo
Entrada	60 mm (2-3/8")

Características

- Cerradero:
- Cerradero angular (de serie) para puertas de apertura hacia dentro
- Cerradero plano opcional para puertas de apertura hacia fuera (no recomendado)
- Funcionamiento:
- Cilindro simple: la llave y la perilla interior accionan el pestillo, con pletina antiganzúa
- Doble cilindro: accionamiento con llave por ambos lados
- Seguridad: alta seguridad, con prestaciones antirrobo

Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confírmelo en el pedido: códigos de acabado, posición de los agujeros de fijación, código de pedido por acabado.