

575 ABET

Cerradura tubular

Cerraduras de perilla



Especificaciones

Material	Acero inoxidable
Cilindro	Cilindro de latón
Acabado	Latón antiguo (AB), Cobre antiguo (AC), Latón pulido (PB), Latón satinado (SB), Acero inoxidable (SS), Pulido brillante (SP), Cromo satinado (SC), otros disponibles
Entrada	60 / 70 mm, regulable
Espesor de puerta	35 a 45 mm, regulable
Vida útil	200.000 ciclos
Chasis	Chasis y caja de pestillo de acero macizo, zincados
Guarnición	Acero inoxidable forjado o latón
Cerradero	Cerradero curvo de 57 mm de serie; 70 mm bajo pedido
Mano	Reversible, mano izquierda o derecha
Aplicación	Uso residencial
Función	Entrada, con llave por fuera
Pestillo	12 mm de salida; con bloqueo en las funciones con llave

Características

- Económica y fácil de instalar
- Durabilidad de más de 200.000 ciclos
- Admite llave igual o amaestramiento
- Chasis y caja de pestillo de acero cincado, resistentes a la corrosión

Códigos de acabado

AB AC PB SB SS SP SC

Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confírmelo en el pedido: posición de los agujeros de fijación, código de pedido por acabado.

Según lo publicado en [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). La confirmación del pedido es la especificación vinculante.