

8828 SSET

Manija de palanca

Manijas de palanca



Especificaciones	
Material	Zamak
Acabado	Satinado, cromo, negro o dorado (personalizable)
Entrada	Regulable de 60 a 70 mm
Instalación	Medida de montaje estándar EE. UU.
Aplicación	Dormitorios, departamentos, oficinas, hoteles y puertas interiores
Espesor de puerta	35 a 45 mm, regulable
Vida útil	200.000 ciclos
Chasis	Acero macizo zincado para resistir la corrosión
Guarnición	Zamak inyectado con galvanizado, o latón macizo
Mano	Reversible, mano izquierda o derecha
Función	Entrada, con llave por fuera
Amaestramiento	Admite llave igual con los cerrojos, o amaestramiento
Durabilidad	Larga vida útil

Características

- Características principales
- Construcción americana de 3 pestillos, de larga duración
- Manija y roseta de aleación de zinc, resistentes y duraderas
- Acabado galvánico resistente a la corrosión
- Giro suave, cómodo de accionar
- Instalación sencilla con mecanizado estándar universal
- Ideal para puertas interiores residenciales y comerciales

Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confírmelo en el pedido: códigos de acabado, posición de los agujeros de fijación, código de pedido por acabado.

Según lo publicado en [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). La confirmación del pedido es la especificación vinculante.