

D101 AC

Cerrojo de seguridad

Cerrojos



Especificaciones	
Cilindro	Cilindro de latón macizo
Salida del cerrojo	25 mm, de zamak inyectado con rodillo de acero templado
Chasis	Componentes internos de acero zincado
Guarnición	Acero inoxidable, latón o acero
Mano	Reversible, mano izquierda o derecha
Característica	La guarnición giratoria del cilindro impide el arranque; cilindro extraíble para recodificar
Amaestramiento	Admite llave igual con una cerradura de entrada de perforación
Acabado	Cobre antiguo (US11)
Material de la guarnición	Acero inoxidable, latón o acero
Opciones de llave	Incluye 2 llaves de latón niquelado
Espesor de puerta	Regulable de 35 a 45 mm (1-3/8" a 1-3/4")
Entrada	Regulable a 60 o 70 mm (2-3/8" o 2-3/4")

Características

- Cerradura auxiliar económica y duradera
- Cerrojo de zamak de 25 mm (1") con inserto de rodillo de acero templado, como protección frente al serrado
- La guarnición del cilindro gira libremente e impide arrancarlo con llave de tubo
- Compatible con cerraduras de entrada de perforación pasante, para más seguridad en la puerta exterior
- Recodificación sencilla gracias al núcleo de latón extraíble

Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confírmelo en el pedido: códigos de acabado, posición de los agujeros de fijación, código de pedido por acabado.

Según lo publicado en [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). La confirmación del pedido es la especificación vinculante.