

5688

Verrou de sûreté et serrure en applique

Serrures en applique et verrous de sûreté



Caractéristiques techniques

Matériau	Coffre en fer
Dimensions	100 × 100 mm
Fonction	Double cylindre, deux tours
Épaisseur de porte	35 à 55 mm en standard ; 30 à 60 mm sur demande
Sortie du demi-tour	13 mm, avec bouton intérieur de condamnation du demi-tour
Course du pêne dormant	25 mm sur les versions de verrou en applique
Gâche	Gâche coudée en standard pour portes ouvrant vers l'intérieur ; gâche plate disponible
Sens de main	Entièrement réversible, gauche ou droite
Caractéristique	Volet anti-crochetage sur le verrou à simple cylindre
Accessoires	Vis de pose fournies
Personnalisation	OEM et ODM disponibles
Pièces par carton	24
Dimensions du carton	30,2×26×40,4
Volume du carton	0,0317
Poids brut	19,6
Poids net	18,6

Points clés

- Construction robuste, finition soignée
- Serrure en applique double cylindre, à double tour
- Triple sécurité : anti-pince, pas d'ouverture intérieure sans clé, pas de démontage par l'intérieur une fois verrouillée
- Pour portes en bois ou en fer

À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : codes de finition, position des trous de fixation, référence de commande par finition.