

# 600

## Poignée encastrée pour porte coulissante

Béquilles en acier inoxydable



### Caractéristiques techniques

|                        |                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de produit        | Poignée de tirage encastrée                                                                                   |
| Pose                   | Montage à mortaiser                                                                                           |
| Domaine d'application  | Portes coulissantes et à galandage                                                                            |
| Procédé                | Emboutissage de tôle                                                                                          |
| Axe                    | 60 mm / 70 mm, réglable pour le pêne demi-tour comme pour le pêne dormant                                     |
| Épaisseur de porte     | Réglable de 35 mm à 45 mm                                                                                     |
| Course du pêne dormant | 25 mm, avec insert en acier trempé anti-sciage                                                                |
| Sortie du demi-tour    | 13 mm                                                                                                         |
| Perçage principal      | 51 mm, remplace la plupart des serrures existantes                                                            |
| Châssis                | Construction interne en acier massif, protégée contre la corrosion                                            |
| Garniture              | Laiton massif forgé ou zinc moulé sous pression revêtu par électrodéposition                                  |
| Sens de main           | Sans sens de main, gauche ou droite                                                                           |
| Caractéristique        | Aucune fixation apparente à l'extérieur ; bague de cylindre libre en rotation contre l'arrachement à la pince |

### Points clés

- Acier inoxydable 304 robuste
- Dimensions et formes sur mesure
- Montage apparent simple, polyvalent

### À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : codes de finition, position des trous de fixation, référence de commande par finition.