

8826 SNBK

Béquille

Ensembles de béquilles



Caractéristiques techniques

Matériau	Alliage de zinc
Axe	60/70 mm
Épaisseur de porte	Réglable de 35 mm à 45 mm
Endurance (cycles)	200 000 cycles
Châssis	Acier massif, zingué contre la corrosion
Garniture	Zinc moulé sous pression revêtu par électrodéposition, ou laiton massif
Sens de main	Entièrement réversible, gauche ou droite
Fonction	Condamnation, salle de bains, bouton tournant à l'intérieur
Combinaison de clés	Clés identiques possibles avec les verrous à pêne dormant, ou intégration dans un organigramme
Finition	Nickel satiné

Points clés

- D'un bon rapport qualité-prix et facile à poser, idéal pour l'habitat
- Verrouille et déverrouille les deux béquilles par clé ou bouton moleté
- Tourner le bouton moleté dans le sens antihoraire ou la clé dans le sens horaire verrouille les béquilles ; tourner en sens inverse pour déverrouiller
- Châssis et pêne en acier zingué pour une meilleure résistance à la corrosion
- Garnitures apparentes en acier inoxydable ou en laiton

À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : codes de finition, position des trous de fixation, référence de commande par finition.