

# D101 BS

## Verrous à pêne dormant

Verrous à pêne dormant



### Caractéristiques techniques

|                                           |                                                                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cylindre</b>                           | Cylindre en laiton massif                                                                                      |
| <b>Course du pêne dormant</b>             | 25 mm, zinc moulé sous pression avec rouleau en acier trempé                                                   |
| <b>Châssis</b>                            | Composants internes en acier zingué                                                                            |
| <b>Garniture</b>                          | Acier inoxydable, laiton ou acier                                                                              |
| <b>Sens de main</b>                       | Entièrement réversible, gauche ou droite                                                                       |
| <b>Caractéristique</b>                    | Garniture de cylindre libre en rotation contre l'arrachement ; cylindre démontable pour changer la combinaison |
| <b>Combinaison de clés</b>                | Clés identiques possibles avec une serrure tubulaire d'entrée                                                  |
| <b>Finition</b>                           | Laiton satiné                                                                                                  |
| <b>Matériau de la garniture apparente</b> | Acier inoxydable / laiton / acier                                                                              |
| <b>Options de clé</b>                     | 2 clés en laiton nickelé                                                                                       |
| <b>Épaisseur de porte</b>                 | Réglable de 1-3/8 po à 1-3/4 po (35 à 45 mm)                                                                   |
| <b>Axe</b>                                | Réglable 2-3/8 po ou 2-3/4 po (60 mm ou 70 mm)                                                                 |

### Points clés

- Points clés
- Fabrication
- Pièces internes en acier zingué, pour la durabilité
- Garniture extérieure en acier inoxydable, laiton ou acier
- Rosace de cylindre folle contre l'arrachement à la pince
- Mécanisme du pêne dormant
- Pêne de 1 po (25 mm) de course en alliage de zinc
- Rouleau en acier trempé pour une meilleure résistance au sciage

### À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : codes de finition, position des trous de fixation, référence de commande par finition.