

5871 SSET

Fechadura cilíndrica de uso pesado

Fechaduras de pomo



Especificações	
Material	Aço inoxidável
Vida útil em ciclos	200.000 ciclos
Chassi	Chassi e caixa da lingueta em aço maciço, zincados
Guarnição	Zamak injetado com galvanização ou latão maciço
Cilindro	Cilindro de 5 pinos, núcleo de latão, duas chaves de latão niquelado
Lingueta	Com travamento nas funções com chave
Mão	Totalmente reversível, mão direita ou esquerda
Aplicação	Escritórios, escolas e uso residencial pesado
Amaestramento	Pode ser igualada com os trincos
Acabamento	Aço inoxidável acetinado (US32D)
Função	Entrada, com chave pelo lado de fora

Características

- Trinco: avanço de 12 mm (1/2"), com travamento
- Espessura de porta: 35–50 mm (1-3/8" a 2"), ajustável
- Distância ao eixo: 70 mm (2-3/4") padrão; 60 mm ou 90 mm opcionais
- Mão: totalmente reversível para portas de mão esquerda ou direita
- Introdução
- Indicada para uso comercial de porte médio e residencial de serviço pesado
- Aceita chaveamento igual com travas para aumentar a segurança
- Ensaçada a mais de 200.000 ciclos de vida

Confirmar no pedido

Não consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: códigos de acabamento, posição dos furos de fixação, dimensões gerais, código de pedido por acabamento.