

5874 ACET

Fechadura cilíndrica de uso pesado

Fechaduras de pomo



Especificações	
Material	Ferro + aço inoxidável
Acabamento	Níquel acetinado, cromado, latão antigo, latão polido, todos disponíveis
Distância ao eixo (broca)	60 mm/70 mm
Cilindro	zamak / latão maciço / cilindro de zamak e latão
Vida útil em ciclos	200.000 ciclos
Chassi	Chassi e caixa da lingueta em aço maciço, zincados
Guarnição	Zamak injetado com galvanização ou latão maciço
Lingueta	Com travamento nas funções com chave
Mão	Totalmente reversível, mão direita ou esquerda
Aplicação	Escritórios, escolas e uso residencial pesado
Amaestramento	Pode ser igualada com os trincos
Função	Entrada, com chave pelo lado de fora
Acabamentos	Níquel acetinado, cromado, latão antigo, latão polido, níquel preto, cobre antigo, várias opções disponíveis
Opções de chave	Ferro, latão niquelado, latão maciço, níquel escovado
Diâmetro da roseta	65–75 mm
Espessura da porta	35–50 mm

Confirmar no pedido

Não consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: códigos de acabamento, posição dos furos de fixação, código de pedido por acabamento.