

GL125 SS

Cam Kapı Patch Fitting'leri

Cam kapı aksesuarları



Teknik özellikler

Kaplama	SS
Uygulama	Sol ve sağ kullanıma uygun
Ana gövde	304 paslanmaz çelik
İç gövde	Paslanmaz çelik 201
Sürgü	Çelik
Cam kapı kalınlığı	8-10 mm
Silindir malzemesi	Pirinç
Anahtar malzemesi	Nikel kaplı
Model kodu	Çift kanatlı kapı

Özellikler

- Montaj talimatı
- Uygun kapı kalınlığı: 8–10 mm cam kapılar
- Delme gerekmez: cam kesilmeden veya delinmeden monte edilir
- Yüzeyi temizleyin: camdaki montaj alanını nemli bir bezle silin.
- Kilidi konumlandırın: doğru yeri seçin ve dilin rahat çalıştığını kontrol edin.
- A plakasını takın:
- Kilidi sıkıştırma plakalarıyla sabitleyin.
- Camda sıkı oturması için A plakasındaki vidaları gerektiği kadar sıkın veya gevşetin.

Kaplama kodları

■ SS

Siparişte teyit edin

Yayımlanan verilerimizde yer almıyor; siparişte teyit edin: bağlantı deliği konumları, kaplama başına sipariş kodu.