

D101 AB

الترابيس

الترابيس

المواصفات

الأسطوانة	أسطوانة من النحاس المصمت
خروج الترابيس	25 mm، من الزنك المصبوب بالقالب مع بكرة من الفولاذ المقسى
الهيكل	مكونات داخلية من الفولاذ المطلي بالزنك
الطقم الخارجي	فولاذ مقاوم للصدأ، أو نحاس، أو فولاد
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين
الميزة	غطاء الأسطوانة الدوار يمنع اللي بمفاتيح الربط؛ الأسطوانة قابلة للفك لتغيير المفتاح
نظام المفاتيح	يمكن توحيد مفتاحه مع قفل مدخل أسطواني
التشطيب	نحاس عتيق (US5)
مادة الطقم الخارجي الظاهر	فولاذ مقاوم للصدأ / نحاس / فولاد
خيارات المفاتيح	مفتاحان من النحاس المطلي بالنيكل
سماكة الباب	قابل للضبط من 3/8-1" إلى 3/4-1" (35-45 mm)
مسافة الظهر	قابل للضبط 3/8-2" أو 3/4-2" (60 mm أو 70 mm)



المزايا

- الميزات الرئيسية
- البنية
- أجزاء داخلية من الفولاذ المطلي بالزنك للمتانة
- الطقم الخارجي متاح من الفولاذ المقاوم للصدأ أو النحاس أو الفولاذ
- طقم أسطوانة حر الدوران يحمي من الفتح بالمفتاح الإنجليزي
- آلية الترابيس
- لسان ترابيس ببروز 1 بوصة (25 mm) من سبيكة الزنك
- قلب أسطواني دوار من الفولاذ المقسى يحسن مقاومة النشر

يؤكد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.