

LH855 BNBK

مقبض ذراع

مقابض الذراع

المواصفات	
المادة	سبيكة الزنك
مسافة الظهر	mm 60/70
سماكة الباب	قابل للضغط من 35 mm إلى 45 mm
العمر التشغيلي	200,000 دورة
الهيكل	فولاذ مصمت مطلي بالزنك لمقاومة التآكل
الطقم الخارجي	زنك مصبوب بالقالب مطلي كهربائياً، أو نحاس مصمت
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين
الوظيفة	وظيفة الخصوصية للحمامات: زر دوار من الداخل
نظام المفاتيح	يمكن توحيد مفتاحه مع الترابيس، أو إدخاله في نظام المفتاح الرئيسي
التشطيب	نيكل أسود
الاستخدام	للأبواب الخصوصية



المزايا

- بسعر مناسب وسهل التركيب، مثالي للاستخدامات السكنية
- قفل الذراعين أو فتحهما بالمفتاح أو بزر التدوير
- تشغيل بسيط: أدر للقفل أو للفتح
- سقاطة وهيكل من الفولاذ المطلي بالزنك لمتانة أعلى
- خيارات الطقم الخارجي: فولاذ مقاوم للصدأ مطروق أو نحاس

رموز التشطيب

■ BN

يُؤكّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: مواضع ثقب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.