

5689

Nachriegel und Aufschraubschloss

Nachriegel und Aufschraubschlösser



Technische Daten

Werkstoff	Eisenkasten, Innenteile aus verzinktem Stahl
Dornmaß	60 mm
Zylinder	Doppelzylinder, Kern aus Massivmessing
Oberfläche	Lackiert
Verpackung	Blister oder Farbkarton lieferbar, 24 Stück/Karton
Türstärke	35 mm bis 55 mm Standard; 30 mm bis 60 mm auf Anfrage
Fallenausschluss	13 mm, mit innenliegendem Sperrknopf
Riegelausschluss	25 mm bei Aufschraub-Riegelschlossausführungen
Schließblech	Standardmäßig Winkelschließblech für nach innen öffnende Türen; flaches Schließblech lieferbar
DIN-Richtung	Vollständig umstellbar, DIN links oder rechts
Funktion	Einfachzylinder, Doppelzylinder oder selbstverriegelnd
Merkmal	Aufsperrschutz-Schieber am Einfachzylinder-Riegelschloss
Maße	100 × 100 mm
Zubehör	Inklusive Montageschrauben
Individualisierung	OEM- und ODM-Fertigung möglich
Stück pro Karton	24
Kartonmaß	30,2×26×40,4
Kartonvolumen	0,0317
Bruttogewicht	19,6
Nettogewicht	18,6

Merkmale

- Robuste Ausführung mit ansprechender Oberfläche
- Aufschraubschloss mit Doppelzylinder, zweitourig
- Dreifache Sicherung: gegen Aufhebeln, gegen Öffnen von innen ohne Schlüssel und gegen Abschrauben von innen im verriegelten Zustand
- Für Holz- oder Eisentüren geeignet

Bei Bestellung bestätigen

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Oberflächencodes, Lage der Befestigungslöcher, Bestellnummer je Oberfläche.

Wie auf [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com) veröffentlicht. Maßgeblich ist die Auftragsbestätigung.