

587 PBBK

Zylindrisches Schloss für leichte Beanspruchung

Knaufschlösser



Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	Nickel matt, Chrom, Messing antik, Messing poliert, alle lieferbar
Zylinder	Massivmessing/Zylinder aus Zink und Messing
Lebensdauer (Zyklen)	200.000 Zyklen
Schlosskörper	Schlosskörper und Fallengehäuse aus Vollstahl, verzinkt
Beschlag	Edelstahl oder Messing, geschmiedet
Falle	Fallensperre bei Schlüsselfunktionen
DIN-Richtung	Vollständig umstellbar, DIN links oder rechts
Anwendung	Üblicher Wohnbereich
Schließung	Gleichschließend mit der Riegelschloss-Serie oder als Hauptschlüsselanlage lieferbar
Funktion	WC-Funktion, Bad, innen Drehknopf
Schlüsselloptionen	Vernickeltes Messing, Massivmessing, Nickel gebürstet

Merkmale

- Technische Daten
- Falle: 12 mm (1/2") Ausschluss, Fallensperre bei Schlüsselfunktionen
- Türstärke: einstellbar 35–50 mm (1-3/8" bis 2")
- Dornmaß: Standard 60 mm (2-3/8"); optional 70 mm (2-3/4") und 90 mm (3-9/16")
- Anschlag: vollständig umstellbar für DIN-linke oder DIN-rechte Türen
- Produktvorteile
- Wirtschaftliche Wahl – ideal für leichte Beanspruchung im Wohnbereich
- Langlebig – über 200.000 Zyklen geprüft

Bei Bestellung bestätigen

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Oberflächencodes, Lage der Befestigungslöcher, Gesamtmaße, Bestellnummer je Oberfläche.

Wie auf [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com) veröffentlicht. Maßgeblich ist die Auftragsbestätigung.