

D102 SS

Riegelschlösser

Riegelschlösser



Technische Daten

Zylinder	Zylinder aus Massivmessing
Riegelausschluss	25 mm, Zinkdruckguss mit gehärtetem Stahlrolleinsatz
Schlosskörper	Innenteile aus verzinktem Stahl
Beschlag	Edelstahl, Messing oder Stahl
DIN-Richtung	Vollständig umstellbar, DIN links oder rechts
Merkmal	Frei drehende Zylinderrosette verhindert Abdrehen; Zylinder zum Umschließen ausbaubar
Schließung	Gleichschließend mit einem Eingangs-Bohrschloss lieferbar
Oberfläche	Edelstahl matt (US32D)
Beschlagmaterial	Edelstahl / Messing / Stahl
Schlüsselloptionen	2 Schlüssel aus vernickeltem Messing
Türstärke	1-3/8" bis 1-3/4" (35 mm–45 mm)
Dornmaß	Einstellbar auf 2-3/8" oder 2-3/4" (60 mm oder 70 mm)

Merkmale

- Hauptmerkmale
- Robuste Bauweise
- Innenteile: verzinkter Stahl
- Außenbeschlag: wahlweise Edelstahl, Messing oder Stahl
- Frei drehende Zylinderrosette schützt gegen Abdrehen mit der Zange
- Sicherer Riegel
- 1" (25 mm) Riegel aus Zinkdruckguss
- Gehärteter Stahlrolleinsatz erhöht den Widerstand gegen Durchsägen

Bei Bestellung bestätigen

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Oberflächencodes, Lage der Befestigungslöcher, Bestellnummer je Oberfläche.

Wie auf [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com) veröffentlicht. Maßgeblich ist die Auftragsbestätigung.