

S564

Nachriegel und Aufschraubschloss

Nachriegel und Aufschraubschlösser



Technische Daten

Werkstoff	Gehäuse aus Zinkdruckguss
Dornmaß	40 mm
Oberfläche	Lackierung
Türstärke	35 mm bis 55 mm Standard; 30 mm bis 60 mm auf Anfrage
Fallenausschluss	13 mm, mit innenliegendem Sperrknopf
Riegelausschluss	25 mm bei Aufschraub-Riegelschlossausführungen
Schlosskörper	Gehäuse aus Zinkdruckguss, Innenteile aus verzinktem Stahl
Schließblech	Standardmäßig Winkelschließblech für nach innen öffnende Türen; flaches Schließblech lieferbar
DIN-Richtung	Vollständig umstellbar, DIN links oder rechts
Funktion	Einfachzylinder, Doppelzylinder oder selbstverriegelnd
Merkmal	Aufsperrschutz-Schieber am Einfachzylinder-Riegelschloss

Merkmale

- Aufbau: abgeschrägte Falle mit 13 mm Ausschluss und Riegel mit 25 mm Vollausschluss
- Funktion: innenliegender Sperrknopf verhindert Schlüsselbetätigung von außen und Aufsperrn der Falle
- Oberfläche: lackiert
- Einsatz: wirtschaftliche und sichere Lösung für Außentüren aus Holz

Bei Bestellung bestätigen

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Oberflächencodes, Lage der Befestigungslöcher, Bestellnummer je Oberfläche.