

587 MBBK

Cerradura cilíndrica de servicio ligero

Cerraduras de perilla



Especificaciones	
Material	Acero inoxidable
Acabado	Níquel satinado, cromo, latón antiguo y latón pulido; todos disponibles
Cilindro	Latón macizo; cilindro de zamak y latón
Vida útil	200.000 ciclos
Chasis	Chasis y caja de pestillo de acero macizo, zincados
Guarnición	Acero inoxidable forjado o latón
Pestillo	Bloqueo automático en las funciones con llave
Mano	Reversible, mano izquierda o derecha
Aplicación	Uso residencial estándar
Amaestramiento	Admite llave igual con la serie de cerrojos, o amaestramiento
Función	Privacidad, baño, botón de giro interior
Tipos de llave	Latón niquelado, latón macizo o níquel cepillado

Características

- Características técnicas
- Pestillo: salida de 12 mm (1/2”), con bloqueo en los modelos con llave
- Espesor de puerta: regulable para hojas de 35 a 50 mm (1-3/8” a 2”)
- Entrada: 60 mm (2-3/8”) de serie; 70 mm (2-3/4”) y 90 mm (3-9/16”) opcionales
- Mano: totalmente reversible para puertas de mano izquierda o derecha
- Puntos destacados del producto
- Opción económica: ideal para aplicaciones residenciales de servicio ligero
- Prestaciones duraderas: ensayada a más de 200.000 ciclos

Códigos de acabado

■ MB

Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confírmelo en el pedido: posición de los agujeros de fijación, dimensiones generales, código de pedido por acabado.

Según lo publicado en [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). La confirmación del pedido es la especificación vinculante.