

5689

Verrou de sûreté et serrure en applique

Serrures en applique et verrous de sûreté



Caractéristiques techniques

Matériau	Coffre en fer, composants internes à base d'acier, finition zinguée
Axe	60 mm
Cylindre	Double cylindre, rotor en laiton massif
Finition	Peinture
Emballage	Blister ou boîte couleur au choix, 24 pièces par carton
Épaisseur de porte	35 à 55 mm en standard ; 30 à 60 mm sur demande
Sortie du demi-tour	13 mm, avec bouton intérieur de condamnation du demi-tour
Course du pêne dormant	25 mm sur les versions de verrou en applique
Gâche	Gâche coudée en standard pour portes ouvrant vers l'intérieur ; gâche plate disponible
Sens de main	Entièrement réversible, gauche ou droite
Fonction	Simple cylindre, double cylindre ou verrouillage automatique
Caractéristique	Volet anti-crochetage sur le verrou à simple cylindre
Dimensions	100×100 mm
Accessoires	Vis de pose fournies
Personnalisation	OEM et ODM disponibles
Pièces par carton	24
Dimensions du carton	30,2 × 26 × 40,4
Volume du carton	0,0317

Autres lignes sur la page produit.

Points clés

- Construction robuste, finition soignée
- Serrure en applique double cylindre, à double tour
- Triple sécurité : anti-pince, pas d'ouverture intérieure sans clé, pas de démontage par l'intérieur une fois verrouillée
- Pour portes en bois ou en fer

À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : codes de finition, position des trous de fixation, référence de commande par finition.

Tel que publié sur [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). La confirmation de commande fait foi.