

592 PBET

Serrure tubulaire

Serrures à bouton



Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton ou acier inoxydable
Axe	60 mm / 70 mm, réglable
Épaisseur de porte	Réglable de 35 mm à 45 mm
Endurance (cycles)	200 000 cycles
Châssis	Châssis et boîtier de pêne en acier massif, zingués
Garniture	Acier inoxydable corroyé ou laiton
Gâche	Lèvre courbe de 57 mm en standard ; 70 mm sur demande
Sens de main	Entièrement réversible, gauche ou droite
Domaine d'application	Usage résidentiel
Finition	Laiton poli (US3)
Fonction	Entrée, clé à l'extérieur

Points clés

- Pêne demi-tour : course de 12 mm (1/2 po), condamnable sur les modèles à clé
- Épaisseur de porte : réglable de 35 à 45 mm (1-3/8 po à 1-3/4 po)
- Axe : réglable 60 mm ou 70 mm (2-3/8 po ou 2-3/4 po)
- Gâche : lèvre courbe de 57 mm en standard ; 70 mm en option
- En option : pêne rond à frapper 1 po, 4 positions
- Sens : réversible pour portes gauches ou droites
- Présentation :

À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : codes de finition, position des trous de fixation, référence de commande par finition.