

558

ナイトラッチ・面付錠

ナイトラッチ・面付錠



仕様	
材質	鉄
扉厚	標準35～55 mm、ご要望により30～60 mm
ラッチ出寸法	13 mm、内側デッドロックボタン付き
デッドボルト出寸法	面付本締錠タイプは25 mm
ストライク	内開きドアには標準でアングルストライク、フラットストライクも対応可
勝手	左右勝手に完全対応
機能	片面シリンダー、両面シリンダー、またはオートロック
特長	片面シリンダー本締錠にピッキング防止スライドゲート付き
構造	斜め形状のラッチ設計
シリンダー	オートロック機能付きの片面または両面シリンダー
バックセット	60 mm (2-3/8インチ)

特長

- － ストライク：
- － 標準：内開き扉用の角度付きストライク
- － オプション：外開き扉用のフラットストライク（推奨しません）
- － 錠の機能：
- － シングルシリンダー：鍵と内側つまみで操作。ピッキング防止のスライドゲート付き
- － ダブルシリンダー：両側とも鍵で操作
- － セキュリティ：高い盗難防止性能。自動施錠も選択可能

ご注文時にご確認ください

公開データに記載がないため、ご注文時にご確認ください：仕上げコード、取付穴の位置、仕上げごとの注文コード。