

D101 AC

本締錠

本締錠



仕様	
シリンダー	真鍮無垢シリンダー
デッドボルト出寸法	25 mm、亜鉛ダイカスト製、焼入れ鋼ローラーインサート入り
シャーシ	亜鉛めっきスチール製の内部部品
トリム	ステンレス、真鍮またはスチール
勝手	左右勝手に完全対応
特長	空転式シリンダートリムでこじ回しを防止。シリンダーは取外して鍵交換が可能
キー仕様	玄関用の円筒錠と同一キーで組み合わせ可能
仕上げ	アンティークカッパー（US11）
トリムの材質	ステンレス、真鍮またはスチール
キーの選択肢	ニッケルめっき真鍮キー2本が付属
扉厚	35～45 mmで調整可能（1-3/8～1-3/4インチ）
バックセット	60 mmまたは70 mmに調整可能（2-3/8インチまたは2-3/4インチ）

特長

- － 経済的で丈夫な補助錠
- － 焼入れ鋼のローラー芯材入りで切断に強い、25 mm（1インチ）の亜鉛ダイカスト製デッドボルト
- － 空転するシリンダートリムで、こじり回しを防止
- － 玄関用の円筒錠と組み合わせて、屋外に面した扉の防犯性を強化
- － 真鍮製の内筒が取り外せるため、キー交換（リキー）が簡単

ご注文時にご確認ください

公開データに記載がないため、ご注文時にご確認ください：仕上げコード、取付穴の位置、仕上げごとの注文コード。