

5871 SSET

Цилиндрический замок для интенсивной эксплуатации

Ручки-кнобы с замком



Характеристики	
Материал	Нержавеющая сталь
Ресурс	200 000 циклов
Корпус механизма	Корпус механизма и корпус защёлки из цельной стали, оцинкованные
Наружная гарнитура	Литой цинковый сплав с гальваническим покрытием или массивная латунь
Цилиндр	5-штифтовый механизм, латунный сердечник, два ключа из никелированной латуни
Защёлка	Блокировка защёлки в функциях с ключом
Направление открывания	Универсальное исполнение: левое или правое
Применение	Офисы, школы и жильё с интенсивной эксплуатацией
Система ключей	Возможна единая ключевая система с засовами
Покрытие	Сатинированная нержавеющая сталь (US32D)
Функция	Функция «вход»: ключ снаружи

Особенности

- Защёлка: вылет 12 мм (1/2"), с блокировкой
- Толщина двери: 35–50 мм (1-3/8" – 2"), регулируется
- Бэксет: стандарт 70 мм (2-3/4"); опционально 60 мм или 90 мм
- Направление открывания: универсальное исполнение, для левых и правых дверей
- Описание
- Для коммерческих объектов средней нагрузки и жилых помещений с интенсивной эксплуатацией
- Возможен единый ключ с засовами для повышенной защиты
- Испытан на более чем 200 000 циклов

Уточнить при заказе

Не указано в опубликованных данных, уточните при заказе: коды покрытий, расположение крепёжных отверстий, габаритные размеры, код заказа для каждого покрытия.