564

سقاطة ليلية وقفل سطحي

السقاطات الليلية والأقفال السطحية



المواصفات

المادة	سبيكة الزنك
مسافة الظهر	2-3/8" (60 mm)
الأسطوانة	أسطوانة مزدوجة
سماكة الباب	35 mm إلى 55 mm قياسيًا؛ 30 mm إلى 60 mm حسب الطلب
خروج السقاطة	13 mm، مع زر قفل داخلي
خروج الترباس	25 mm في طرازات الترباس السطحي
الهيكل	جسم من الزنك المصبوب بالقالب، ومكونات داخلية من الفولاذ المطلي بالزنك
صفيحة الإغلاق	صفيحة إغلاق زاوية قياسية للأبواب التي تُفتح للداخل؛ صفيحة مسطحة متاحة
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين
الوظيفة	أسطوانة مفردة، أو أسطوانة مزدوجة، أو قفل ذاتي
الميزة	بوابة منزلقة مقاومة لفتح القفل بأدوات العبث، في قفل الأسطوانة المفردة
البنية	بنية سقاطة مشطوفة
الجسم	جسم خارجي من الزنك المصبوب بالقالب، ومكونات داخلية من الفولاذ المطلي بالزنك
الترباس	ترباس سطحي بخروج كامل 25 mm
الحد الأدنى للطلب	1000 قطعة

المزايا

– أمان موثوق للأبواب الخشبية الخارجية

– تصميم سقاطة ليلية اقتصادي ومتين

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.