607 SSET

قفل أنبوبي

أقفال المقبض الكروي



المواصفات

المادة	فولاذ مقاوم للصدأ/نحاس/فولاذ مصمت
الأسطوانة	أسطوانة نحاسية
مسافة الظهر	60 mm / 70 mm، قابل للضبط
سماكة الباب	قابل للضبط من 35 mm إلى 45 mm
العمر التشغيلي	200,000 دورة
الهيكل	هيكل وجسم سقاطة من الفولاذ المصمت، مطليان بالزنك
الطقم الخارجي	فولاذ مقاوم للصدأ مشغول أو نحاس
صفيحة الإغلاق	صفيحة إغلاق بحافة منحنية 57 mm قياسية؛ 70 mm متاحة عند الطلب
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين
الاستخدام	للاستخدام السكني
التشطيب	فولاذ مقاوم للصدأ ساتان (US32D)
الوظيفة	وظيفة المدخل: بمفتاح من الخارج
السقاطة	قابل للضبط 60–70 mm

المزايا

– لسان السقاطة: بروز 12 (1/2 mm”)؛ بخاصية القفل الذاتي في الوظيفة العاملة بالمفتاح
– سماكة الباب: قابل للضبط 35–45 (1-3/8 mm” إلى 1-3/4”)
– مسافة الظهر: قابلة للضبط 60 mm أو 70 (2-3/8 mm” أو 2-3/4”)
– سقاطة اختيارية: سقاطة دائرية بالدق 1” بأربعة اتجاهات حسب الطلب
– صفيحة الإغلاق: بحافة منحنية 57 mm قياسيًا؛ و70 mm اختياريًا
– جهة الباب: قابل للعكس بالكامل للأبواب اليمنى أو اليسرى
– التعريف:

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.

وفق المنشور على cantonlock.com. تأكيد الطلب هو المواصفة الملزمة.