70710 PB

طقم مقبض سحب

أطقم مقابض السحب



المواصفات

المادة	سبيكة الزنك
التشطيب	PB = نحاس مصقول
مسافة الظهر	60 mm / 70 mm، قابل للضبط، للسقاطة والترباس معًا
سماكة الباب	قابل للضبط من 35 mm إلى 45 mm
خروج الترباس	25 mm، مع حشوة من الفولاذ المقسّى لمقاومة النشر
خروج السقاطة	13 mm
الثقب العرضي	51 mm، يحل محل معظم الأقفال القائمة
الهيكل	بنية داخلية من الفولاذ المصمت، محمية من التآكل
الطقم الخارجي	نحاس مصمت مطروق، أو زنك مصبوب بالقالب مطلي كهربائيًا
جهة الباب	غير محدد الجهة، لليسار أو لليمين
الميزة	لا براغي تثبيت ظاهرة من الخارج؛ حلقة الأسطوانة الدوّارة تقاوم الليّ بمفاتيح الربط

المزايا

– – ترباس 1” (25 mm) بقلب من الفولاذ المقسّى
– – بروز لسان السقاطة 1/2” (13 mm)
– – حلقة أسطوانة حرة الدوران تمنع الفتح بالمفتاح الإنجليزي
– – لا مسامير خارجية ظاهرة
– التركيب
– – يناسب الثقب العرضي القياسي 2” (51 mm)
– – مسافة ظهر قابلة للضبط: 2-3/8” أو 2-3/4” (60 mm أو 70 mm)
– – قابل للعكس للأبواب اليمنى أو اليسرى

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.

وفق المنشور على cantonlock.com. تأكيد الطلب هو المواصفة الملزمة.