853 SNBK

مقبض ذراع

مقابض الذراع



المواصفات

المادة	سبيكة الزنك
مسافة الظهر	mm 60/70
سماكة الباب	قابل للضبط من mm 35 إلى mm 45
العمر التشغيلي	200,000 دورة
الهيكل	فولاذ مصمت مطلي بالزنك لمقاومة التآكل
الطقم الخارجي	زنك مصبوب بالقالب مطلي كهربائيًا، أو نحاس مصمت
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين
الوظيفة	وظيفة الخصوصية للحمامات: زر دوّار من الداخل
نظام المفاتيح	يمكن توحيد مفتاحه مع الترابيس، أو إدخاله في نظام المفتاح الرئيسي
التشطيب	نيكل ساتان

المزايا

– منخفض التكلفة وسهل التركيب، مثالي للاستخدام السكني
– المفتاح أو زر التدوير يقفل الذراعين أو يفتحهما
– أدِر زر التدوير عكس اتجاه عقارب الساعة أو المفتاح مع اتجاهها للقفل؛ وأدِرهما عكسيًا للفتح
– هيكل وسقاطة من الفولاذ المطلي بالزنك لمقاومة التآكل
– الطقم الخارجي الظاهر متاح من الفولاذ المقاوم للصدأ أو النحاس

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.