1073D

Nachtriegel und Aufschraubschloss

Nachtriegel und Aufschraubschlösser

Technische Daten

Werkstoff	Eisenkasten, Innenteile aus verzinktem Stahl, 3 Messingschlüssel, Falle und Zylinder aus Messing
Farbe	Grau lackiert, weitere lieferbar
Dornmaß	60 mm
Türstärke	35 mm bis 55 mm Standard; 30 mm bis 60 mm auf Anfrage
Fallenausschluss	13 mm, mit innenliegendem Sperrknopf
Riegelausschluss	25 mm bei Aufschraub-Riegelschlossausführungen
Schließblech	Standardmäßig Winkelschließblech für nach innen öffnende Türen; flaches Schließblech lieferbar
DIN-Richtung	Vollständig umstellbar, DIN links oder rechts
Funktion	Einfachzylinder, Doppelzylinder oder selbstverriegelnd
Merkmal	Aufsperrschutz-Schieber am Einfachzylinder-Riegelschloss
Falle	Messing-Rollfalle
Öffnung	Beidseitig
Anwendung	Wohnbereich

Merkmale

– Elektrisch und manuell bedienbar

– Manipulationsschutz mit Signalrückmeldung gegen unbefugtes Entriegeln

– Ideal für Gegensprech- und Zutrittskontrollanlagen

– Für Wohnhäuser, Wohnungen, Hotels, Lager, Schulen und Einrichtungen

Bei Bestellung bestätigen

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Oberflächencodes, Lage der Befestigungslöcher, Bestellnummer je Oberfläche.