5681

Nachtriegel und Aufschraubschloss

Nachtriegel und Aufschraubschlösser

Technische Daten

Werkstoff	Eisenkasten, mit 3 Messingschlüsseln, Messingfalle.
Dornmaß	60 mm
Türstärke	35 mm bis 55 mm Standard; 30 mm bis 60 mm auf Anfrage
Fallenausschluss	13 mm, mit innenliegendem Sperrknopf
Riegelausschluss	25 mm bei Aufschraub-Riegelschlossausführungen
Schließblech	Standardmäßig Winkelschließblech für nach innen öffnende Türen; flaches Schließblech lieferbar
DIN-Richtung	Vollständig umstellbar, DIN links oder rechts
Funktion	Einfachzylinder, Doppelzylinder oder selbstverriegelnd
Merkmal	Aufsperrschutz-Schieber am Einfachzylinder-Riegelschloss
Öffnung	Beidseitig

Merkmale

– Einsatzbereich:

– Ideal für den Wohnbereich; kompatibel mit Gegensprech- und Zutrittskontrollanlagen. Geeignet für Wohnungen, Geschäftsgebäude, Schulen, Lager, Hotels und mehr.

Bei Bestellung bestätigen

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Oberflächencodes, Lage der Befestigungslöcher, Bestellnummer je Oberfläche.