5688

Nachtriegel und Aufschraubschloss

Nachtriegel und Aufschraubschlösser

Technische Daten

Werkstoff	Eisenkasten
Maße	100 × 100 mm
Funktion	Doppelzylinder, zweitourig
Türstärke	35 mm bis 55 mm Standard; 30 mm bis 60 mm auf Anfrage
Fallenausschluss	13 mm, mit innenliegendem Sperrknopf
Riegelausschluss	25 mm bei Aufschraub-Riegelschlossausführungen
Schließblech	Standardmäßig Winkelschließblech für nach innen öffnende Türen; flaches Schließblech lieferbar
DIN-Richtung	Vollständig umstellbar, DIN links oder rechts
Merkmal	Aufsperrschutz-Schieber am Einfachzylinder-Riegelschloss
Zubehör	Inklusive Montageschrauben
Individualisierung	OEM- und ODM-Fertigung möglich
Stück pro Karton	24
Kartonmaß	30.2×26×40.4
Kartonvolumen	0.0317
Bruttogewicht	19.6
Nettogewicht	18.6

Merkmale

– Robuste Ausführung mit ansprechender Oberfläche

– Aufschraubschloss mit Doppelzylinder, zweitourig

– Dreifache Sicherung: gegen Aufhebeln, gegen Öffnen von innen ohne Schlüssel und gegen Abschrauben von innen im verriegelten Zustand

– Für Holz- oder Eisentüren geeignet

Bei Bestellung bestätigen

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Oberflächencodes, Lage der Befestigungslöcher, Bestellnummer je Oberfläche.