# 5689

## Nachtriegel und Aufschraubschloss

Nachtriegel und Aufschraubschlösser

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Werkstoff** | Eisenkasten, Innenteile aus verzinktem Stahl |
| **Dornmaß** | 60 mm |
| **Zylinder** | Doppelzylinder, Kern aus Massivmessing |
| **Oberfläche** | Lackiert |
| **Verpackung** | Blister oder Farbkarton lieferbar, 24 Stück/ Karton |
| **Türstärke** | 35 mm bis 55 mm Standard; 30 mm bis 60 mm auf Anfrage |
| **Fallenausschluss** | 13 mm, mit innenliegendem Sperrknopf |
| **Riegelausschluss** | 25 mm bei Aufschraub-Riegelschlossausführungen |
| **Schließblech** | Standardmäßig Winkelschließblech für nach innen öffnende Türen; flaches Schließblech lieferbar |
| **DIN-Richtung** | Vollständig umstellbar, DIN links oder rechts |
| **Funktion** | Einfachzylinder, Doppelzylinder oder selbstverriegelnd |
| **Merkmal** | Aufsperrschutz-Schieber am Einfachzylinder-Riegelschloss |
| **Maße** | 100 × 100 mm |
| **Zubehör** | Inklusive Montageschrauben |
| **Individualisierung** | OEM- und ODM-Fertigung möglich |
| **Stück pro Karton** | 24 |
| **Kartonmaß** | 30,2×26×40,4 |
| **Kartonvolumen** | 0,0317 |
| **Bruttogewicht** | 19,6 |
| **Nettogewicht** | 18,6 |

### Merkmale

– Robuste Ausführung mit ansprechender Oberfläche

– Aufschraubschloss mit Doppelzylinder, zweitourig

– Dreifache Sicherung: gegen Aufhebeln, gegen Öffnen von innen ohne Schlüssel und gegen Abschrauben von innen im verriegelten Zustand

– Für Holz- oder Eisentüren geeignet

### Bei Bestellung bestätigen

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Oberflächencodes, Lage der Befestigungslöcher, Bestellnummer je Oberfläche.

Wie auf cantonlock.com veröffentlicht. Maßgeblich ist die Auftragsbestätigung.