# GL125 SS

## Glastür-Klemmbeschläge

Glastürbeschläge

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Oberfläche** | SS |
| **Anwendung** | Für links und rechts geeignet |
| **Grundkörper** | Edelstahl 304 |
| **Innenkörper** | Edelstahl 201 |
| **Riegel** | Stahl |
| **Glasstärke** | 8-10 mm |
| **Zylindermaterial** | Messing |
| **Schlüsselmaterial** | Vernickelt |
| **Modell** | Zweiflügelige Tür |

### Merkmale

– Montageanleitung

– Passende Türstärke: Glastüren 8–10 mm

– Ohne Bohren: Montage ohne Schneiden oder Bohren des Glases

– Oberfläche reinigen: Montagebereich auf dem Glas mit einem feuchten Tuch abwischen.

– Schloss positionieren: richtige Position wählen und prüfen, ob die Falle leichtgängig arbeitet.

– Platte A anbringen:

– Das Schloss mit den Klemmplatten fixieren.

– Die Schrauben an Platte A nach Bedarf nachstellen oder lösen, damit sie fest am Glas sitzt.

### Oberflächencodes

**SS**

### Bei Bestellung bestätigen

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Lage der Befestigungslöcher, Bestellnummer je Oberfläche.