587 MBBK

Cerradura cilíndrica de servicio ligero

Cerraduras de perilla

Especificaciones

Material	Acero inoxidable
Acabado	Níquel satinado, cromo, latón antiguo y latón pulido; todos disponibles
Cilindro	Latón macizo; cilindro de zamak y latón
Vida útil	200.000 ciclos
Chasis	Chasis y caja de pestillo de acero macizo, zincados
Guarnición	Acero inoxidable forjado o latón
Pestillo	Bloqueo automático en las funciones con llave
Mano	Reversible, mano izquierda o derecha
Aplicación	Uso residencial estándar
Amaestramiento	Admite llave igual con la serie de cerrojos, o amaestramiento
Función	Privacidad, baño, botón de giro interior
Tipos de llave	Latón niquelado, latón macizo o níquel cepillado

Características

– Características técnicas
– Pestillo: salida de 12 mm (1/2”), con bloqueo en los modelos con llave
– Espesor de puerta: regulable para hojas de 35 a 50 mm (1-3/8” a 2”)
– Entrada: 60 mm (2-3/8”) de serie; 70 mm (2-3/4”) y 90 mm (3-9/16”) opcionales
– Mano: totalmente reversible para puertas de mano izquierda o derecha
– Puntos destacados del producto
– Opción económica: ideal para aplicaciones residenciales de servicio ligero
– Prestaciones duraderas: ensayada a más de 200.000 ciclos

Códigos de acabado

MB

Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confírmelo en el pedido: posición de los agujeros de fijación, dimensiones generales, código de pedido por acabado.