564

Verrou de sûreté et serrure en applique

Serrures en applique et verrous de sûreté

Caractéristiques techniques

Matériau	Alliage de zinc
Axe	2-3/8" (60 mm)
Cylindre	Double cylindre
Épaisseur de porte	35 à 55 mm en standard ; 30 à 60 mm sur demande
Sortie du demi-tour	13 mm, avec bouton intérieur de condamnation du demi-tour
Course du pêne dormant	25 mm sur les versions de verrou en applique
Châssis	Boîtier en zinc moulé sous pression, composants internes en acier zingué
Gâche	Gâche coudée en standard pour portes ouvrant vers l'intérieur ; gâche plate disponible
Sens de main	Entièrement réversible, gauche ou droite
Fonction	Simple cylindre, double cylindre ou verrouillage automatique
Caractéristique	Volet anti-crochetage sur le verrou à simple cylindre
Construction	Pêne demi-tour à biseau
Corps	Boîtier extérieur en zinc moulé sous pression, composants internes en acier zingué
Pêne dormant	Verrou en applique à pêne dormant, course de 25 mm
Commande minimale	1 000 pièces

Points clés

– Sécurité fiable pour les portes extérieures en bois

– Verrou de sûreté économique et durable

À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : codes de finition, position des trous de fixation, référence de commande par finition.