600

Poignée encastrée pour porte coulissante

Béquilles en acier inoxydable

Caractéristiques techniques

Type de produit	Poignée de tirage encastrée
Pose	Montage à mortaiser
Domaine d'application	Portes coulissantes et à galandage
Procédé	Emboutissage de tôle
Axe	60 mm / 70 mm, réglable pour le pêne demi-tour comme pour le pêne dormant
Épaisseur de porte	Réglable de 35 mm à 45 mm
Course du pêne dormant	25 mm, avec insert en acier trempé anti-sciage
Sortie du demi-tour	13 mm
Perçage principal	51 mm, remplace la plupart des serrures existantes
Châssis	Construction interne en acier massif, protégée contre la corrosion
Garniture	Laiton massif forgé ou zinc moulé sous pression revêtu par électrodéposition
Sens de main	Sans sens de main, gauche ou droite
Caractéristique	Aucune fixation apparente à l'extérieur ; bague de cylindre libre en rotation contre l'arrachement à la pince

Points clés

– Acier inoxydable 304 robuste

– Dimensions et formes sur mesure

– Montage apparent simple, polyvalent

À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : codes de finition, position des trous de fixation, référence de commande par finition.