853 SSBK

Béquille

Ensembles de béquilles



Caractéristiques techniques

Matériau	Alliage de zinc
Axe	60/70 mm
Épaisseur de porte	Réglable de 35 mm à 45 mm
Endurance (cycles)	200 000 cycles
Châssis	Acier massif, zingué contre la corrosion
Garniture	Zinc moulé sous pression revêtu par électrodéposition, ou laiton massif
Sens de main	Entièrement réversible, gauche ou droite
Fonction	Condamnation, salle de bains, bouton tournant à l'intérieur
Combinaison de clés	Clés identiques possibles avec les verrous à pêne dormant, ou intégration dans un organigramme
Finition	Acier inoxydable satiné (US32D)

Points clés

– D'un bon rapport qualité-prix et facile à poser, idéal pour l'habitat

– La clé ou le bouton moleté verrouille et déverrouille les deux béquilles

– Tournez le bouton moleté dans le sens antihoraire ou la clé dans le sens horaire pour verrouiller ; en sens inverse pour déverrouiller

– Châssis et pêne en acier zingué, résistants à la corrosion

– Garnitures apparentes en acier inoxydable ou en laiton

Codes de finition

SS

À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : position des trous de fixation, référence de commande par finition.