# 5689

## Fechadura de sobrepor

Fechaduras de sobrepor

### Especificações

| | |
|---|---|
| **Material** | Caixa de ferro, componentes internos de base aço com acabamento zincado |
| **Distância ao eixo (broca)** | 60 mm |
| **Cilindro** | Cilindro duplo, plugue de latão maciço |
| **Acabamento** | pintura |
| **Embalagem** | Blister ou caixa colorida disponível, 24 peças/caixa |
| **Espessura da porta** | 35 mm a 55 mm de série; 30 mm a 60 mm sob pedido |
| **Saída do trinco** | 13 mm, com botão de travamento interno |
| **Curso da trava** | 25 mm nas versões com trava de sobrepor |
| **Contra-testa** | Contra-testa angular de série para portas que abrem para dentro; contra-testa plana disponível |
| **Mão** | Totalmente reversível, mão direita ou esquerda |
| **Função** | Cilindro simples, cilindro duplo ou autotravamento |
| **Característica** | Corrediça antiganzua no trinco de cilindro simples |
| **Dimensões** | 100×100 mm |
| **Acessórios** | Inclui parafusos de instalação |
| **Personalização** | OEM e ODM disponíveis |
| **Peças por caixa** | 24 |
| **Dimensões da caixa** | 30,2×26×40,4 |
| **Volume da caixa** | 0,0317 |

Mais linhas na página do produto.

### Características

– Construção durável com acabamento atraente

– Fechadura de sobrepor de cilindro duplo e duplo avanço

– Tripla segurança: antialavanca, impede destravar por dentro sem chave e impede a remoção pelo lado interno quando trancada

– Indicada para portas de madeira ou de ferro

### Confirmar no pedido

Não consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: códigos de acabamento, posição dos furos de fixação, código de pedido por acabamento.