592 PBPS

Fechadura tubular

Fechaduras de pomo

Especificações

Material	Latão ou aço inoxidável
Função	Passagem
Distância ao eixo (broca)	60 mm / 70 mm ajustável
Espessura da porta	35 mm a 45 mm ajustável
Vida útil em ciclos	200.000 ciclos
Chassi	Chassi e caixa do trinco em aço maciço, zincados
Guarnição	Aço inoxidável laminado ou latão
Contra-testa	Lábio curvo de 57 mm de série; 70 mm sob pedido
Mão	Totalmente reversível, mão direita ou esquerda
Aplicação	Uso residencial
Acabamento	Latão polido (US3)

Características

– Trinco: avanço de 12 mm (1/2”), com travamento nos modelos com chave

– Espessura de porta: ajustável de 35–45 mm (1-3/8” a 1-3/4”)

– Distância ao eixo: ajustável 60 mm ou 70 mm (2-3/8” ou 2-3/4”)

– Contra-testa: aba curva de 57 mm padrão; 70 mm opcional

– Opcional: trinco redondo de 1” de encaixe, 4 posições

– Mão: reversível para portas de mão esquerda ou direita

– Introdução:

Confirmar no pedido

Não consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: códigos de acabamento, posição dos furos de fixação, código de pedido por acabamento.