EPT01

Transferência de energia para porta

Acessórios de ferragem

Especificações

Material	Aço inoxidável 316
Peso	1,25
Função	Transferência de energia e dados entre a porta e o batente
Largura	0,88”
Profundidade	0,67”
Acabamento da ferragem	Aço inoxidável acetinado 630/US32D
Informação adicional	Abas de fixação arredondadas
Tipo de montagem	Oculto
Mão	Sem mão
Local de montagem	Batente / borda da porta
Classificação antiarrombamento	Não
Conforme para vão classificado	Não
Conforme BAA	Sim
País de origem	CHINA

Características

– Unidade de transferência de energia EPT

– Projeto oculto e resistente à violação, para transmissão flexível de energia e dados

– • Monta na borda da porta e do batente, com fiação oculta

– • Conduíte flexível de aço protege chicotes de até Ø5/16” (8 mm)

– • Compatível com a maioria dos tipos de dobradiça: comuns, contínuas e de pivô parcial

– • Abas de fixação arredondadas, para melhor adaptação na instalação

– • EPT padrão: serve em dobradiças comuns e de pivô com desalinhamento menor que 3/4” (19 mm)

Confirmar no pedido

Não consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: códigos de acabamento, dimensões gerais, código de pedido por acabamento.