564 MB

Накладная защёлка и накладной замок

Накладные замки и защёлки

Характеристики

Монтаж	Накладной монтаж
Применение	Деревянные двери / металлические двери / двери в жилых помещениях
Толщина двери	Стандартно 35–55 мм; 30–60 мм по запросу
Вылет защёлки	13 мм, с кнопкой блокировки изнутри
Вылет ригеля	25 мм в накладных версиях засова
Корпус механизма	Корпус из литого цинкового сплава, внутренние детали из оцинкованной стали
Ответная планка	Угловая ответная планка — стандарт для дверей, открывающихся внутрь; доступна плоская
Направление открывания	Универсальное исполнение: левое или правое
Функция	Один цилиндр, два цилиндра или самозапирание
Особенность	Противоотмычковая шторка на засове с одним цилиндром
Покрытие	Матовый чёрный
Тип изделия	Противовзломный накладной замок / накладная защёлка
Материал	Цинковый сплав
Материал язычка защёлки	Цинковый сплав
Поворотник	Латунь
Корпус цилиндра	Алюминий
Сердечник цилиндра	Латунь

Остальные строки на странице изделия.

Особенности

– Накладная защёлка с защитой от взлома монтируется на поверхность двери и надёжно защищает жилые помещения

– Цилиндр с алюминиевым корпусом и латунным сердечником: ключ поворачивается равномерно, запирание стабильное

– Поворотный хвостовик из железа надёжно передаёт усилие при запирании и отпирании

– Поставляется полным комплектом: железное декоративное кольцо цилиндра, железные ключи, железная декоративная накладка и железные крепёжные винты — монтаж прост и удобен

– Классическая накладная защёлка с защитой от взлома широко применяется на деревянных и металлических дверях в домах, квартирах и аналогичных помещениях

– По запросу — производство OEM / ODM, выбор покрытия и упаковки

По данным cantonlock.com. Обязательной спецификацией является подтверждение заказа.

Уточнить при заказе

Не указано в опубликованных данных, уточните при заказе: коды покрытий, код заказа для каждого покрытия.