# 5835

## Gece Kilidi ve Sıva Üstü Kilit

Gece kilitleri ve sıva üstü kilitler

### Teknik özellikler

| | |
|---|---|
| **Malzeme** | 1,2 mm çelik sac gövde; zamak ve bakır alaşımı iç parçalar; masif pirinç silindirler; demir |
| **Gövde ölçüsü** | 100 × 85 × 25 mm |
| **Montaj** | Vidalı veya kaynaklı; montaj aksesuarları dahil |
| **Verilen anahtarlar** | 5 |
| **Kapı kalınlığı** | Standart 35–55 mm; talep üzerine 30–60 mm |
| **Dil çıkışı** | 13 mm, içte emniyet düğmeli |
| **Sürgü çıkışı** | Sıva üstü sürgü versiyonlarında 25 mm |
| **Karşılık** | İçe açılan kapılar için standart açılı karşılık; düz karşılık mevcut |
| **Yön (sağ/sol)** | Tamamen çevrilebilir, sol veya sağ yön |
| **Fonksiyon** | Tek silindir, çift silindir veya kendinden kilitlemeli |
| **Özellik** | Tek silindirli sürgü kilitte maymuncuğa karşı sürgülü kapak |
| **Backset ölçüsü** | 50 mm |
| **Gövde ve karşılık** | Elektrostatik toz boyalı çelik |
| **Sürgü** | Renkli çinko kaplı demir, iki/üç turlu |
| **Dil ve çekme parçası** | Pirinç veya çinko |
| **Silindir** | Pirinç (iç ve dış), sabit veya serbest tip |
| **Anahtar seçenekleri** | Pirinç veya demir |
| **Ambalaj** | Kutu başına bir takım, bağlantı elemanlarıyla |

### Özellikler

– Ahşap veya metal kapılar için uygun (iç/dış)
– Emniyetli sürgü ve bronz kayar dil sistemi
– Ek dayanım için dikdörtgen çelik pim
– Ayrı silindirle klasik anahtarlı kullanım
– Standart ve ekonomik versiyonlar mevcuttur

### Siparişte teyit edin

Yayımlanan verilerimizde yer almıyor; siparişte teyit edin: kaplama kodları, bağlantı deliği konumları, kaplama başına sipariş kodu.