# 592 PBBK

## Tübüler Kilit

Topuzlu kilitler

### Teknik özellikler

| | |
|---|---|
| **Malzeme** | Pirinç veya Paslanmaz Çelik |
| **Backset ölçüsü** | 60 mm / 70 mm ayarlanabilir |
| **Kapı kalınlığı** | 35 mm – 45 mm arası ayarlanabilir |
| **Çevrim ömrü** | 200.000 çevrim |
| **Şasi** | Masif çelik şasi ve dil gövdesi, çinko kaplı |
| **Dış kol (trim)** | Dövme paslanmaz çelik veya pirinç |
| **Karşılık** | Standart 57 mm kıvrık dudaklı karşılık; talep üzerine 70 mm |
| **Yön (sağ/sol)** | Tamamen çevrilebilir, sol veya sağ yön |
| **Uygulama** | Konut kullanımı |
| **Kaplama** | Parlak pirinç (US3) |
| **Fonksiyon** | Mahremiyet fonksiyonu, banyo, içte çevirme düğmesi |

### Özellikler

– Dil: 12 mm (1/2") çıkış, anahtarlı modellerde emniyet dilli
– Kapı kalınlığı: 35–45 mm (1-3/8" – 1-3/4") ayarlanabilir
– Backset: ayarlanabilir 60 mm veya 70 mm (2-3/8" veya 2-3/4")
– Karşılık: standart 57 mm kavisli dudaklı; opsiyonel 70 mm
– Opsiyonel: 1" yuvarlak çakma tip 4 yönlü dil
– Yön: sağ veya sol kapılar için çevrilebilir
– Genel bilgi:

### Siparişte teyit edin

Yayımlanan verilerimizde yer almıyor; siparişte teyit edin: kaplama kodları, bağlantı deliği konumları, kaplama başına sipariş kodu.