70710 PB

Çekme Kol Takımı

Çekme kol takımları

Teknik özellikler

Malzeme	Zamak (çinko alaşımı)
Kaplama	PB = parlak pirinç
Backset ölçüsü	60 mm / 70 mm ayarlanabilir, dil ve sürgü için
Kapı kalınlığı	35 mm – 45 mm arası ayarlanabilir
Sürgü çıkışı	25 mm, testere direnci için sertleştirilmiş çelik takviyeli
Dil çıkışı	13 mm
Ana delik (cross bore)	51 mm, mevcut kilitlerin çoğunun yerine takılır
Şasi	Masif çelik iç yapı, korozyona karşı korumalı
Dış kol (trim)	Dövme masif pirinç veya elektrolitik kaplı zamak döküm
Yön (sağ/sol)	Yön bağımsız, sol veya sağ
Özellik	Dışta görünür bağlantı yok; serbest dönen silindir halkası zorlamaya karşı direnir

Özellikler

– – Sertleştirilmiş çelik takviyeli 1" (25 mm) sürgü
– – 1/2" (13 mm) dil çıkışı
– – Serbest dönen silindir rozeti zorlamayı önler
– – Dışarıda görünen vida yok
– Montaj
– – Standart 2" (51 mm) ana deliğe uyar
– – Ayarlanabilir backset: 2-3/8" veya 2-3/4" (60 mm veya 70 mm)
– – Sağ veya sol kapılar için çevrilebilir

Siparişte teyit edin

Yayımlanan verilerimizde yer almıyor; siparişte teyit edin: kaplama kodları, bağlantı deliği konumları, kaplama başına sipariş kodu.