D101 SS

Sürgü Kilitler

Sürgü kilitler (deadbolt)

Teknik özellikler

Silindir	Masif pirinç silindir
Sürgü çıkışı	25 mm, sertleştirilmiş çelik makara takviyeli zamak döküm
Şasi	Çinko kaplı çelik iç parçalar
Dış kol (trim)	Paslanmaz çelik, pirinç veya çelik
Yön (sağ/sol)	Tamamen çevrilebilir, sol veya sağ yön
Özellik	Serbest dönen silindir rozeti zorlamayı önler; silindir, anahtar değişimi için sökülebilir
Anahtarlama	Delme tip giriş kilidiyle aynı anahtara göre eşleştirilebilir
Kaplama	Saten paslanmaz çelik (US32D)
Dış kol malzemesi	Paslanmaz çelik / Pirinç / Çelik
Anahtar seçenekleri	2 × nikel kaplı pirinç anahtar
Kapı kalınlığı	35–45 mm (1-3/8" – 1-3/4")
Backset ölçüsü	60 mm veya 70 mm (2-3/8" veya 2-3/4")

Özellikler

– Başlıca özellikler

– • Güçlendirilmiş yapı

– İç parçalar çinko kaplı çeliktir. Görünen parçalar paslanmaz çelik, pirinç veya çelik olarak sunulur. Serbest dönen rozet tasarımı zorlamaya ve kurcalamaya karşı dayanım sağlar.

– • Ağır hizmet tipi sürgü

– Tam 25 mm çıkışlı sürgü ve sertleştirilmiş çelik makara; darbeli saldırılara ve testereyle kesmeye dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

– • Emniyetli silindir ve anahtar sistemi

– Masif pirinç göbekli 5 pimli mekanizma, anahtarın kolayca değiştirilmesine olanak tanır. İki adet nikel kaplı pirinç anahtarla verilir.

– • Esnek montaj

Siparişte teyit edin

Yayımlanan verilerimizde yer almıyor; siparişte teyit edin: kaplama kodları, bağlantı deliği konumları, kaplama başına sipariş kodu.