# 5831 SSET

## Fechadura cilíndrica de uso pesado

Fechaduras de pomo

### Especificações

| | |
|---|---|
| **Material** | Aço inoxidável |
| **Vida útil em ciclos** | 200.000 ciclos |
| **Chassi** | Chassi e caixa do trinco em aço maciço, zincados |
| **Guarnição** | Zamak injetado com galvanização ou latão maciço |
| **Cilindro** | Cilindro de 5 pinos, núcleo de latão, duas chaves de latão niquelado |
| **Trinco** | Com travamento nas funções com chave |
| **Mão** | Totalmente reversível, mão direita ou esquerda |
| **Aplicação** | Escritórios, escolas e uso residencial pesado |
| **Amaestramento** | Pode ser igualada com as travas |
| **Acabamento** | Aço inoxidável acetinado (US32D) |
| **Função** | Entrada, com chave pelo lado de fora |
| **Acabamentos disponíveis** | Níquel acetinado, cromado, latão antigo, latão polido |
| **Distância ao eixo (broca)** | 60 / 70 / 80 / 90 mm (ajustável) |
| **Espessura da porta** | 35–50 mm |

### Características

– Mão: reversível para portas de mão esquerda ou direita

– Segurança: cilindro de latão de pino tambor com 5 pinos e duas chaves de latão niqueladas

– Aplicação: portas de entrada de casas, apartamentos ou uso comercial leve

– Conjunto de fechadura cilíndrica durável e de boa relação custo-benefício, para uso residencial padrão. Indicado para portas de entrada que exigem desempenho confiável e mais segurança.

### Confirmar no pedido

Não consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: códigos de acabamento, posição dos furos de fixação, código de pedido por acabamento.