ProkrastinatorGPT

Poročilo o razvoju AI promptov verzije v1 – v6

Datum: 12.3.2026

Pripravil: Jaka

Vsebina

1. Uvod in kontekst ... 1

1.1. Struktura JSON odgovora ... 1

2. Pregled verzij promptov ... 2

V1 – Osnovna definicija ... 2

V2 – Izkušeni tutor ... 3

V3 – Few-Shot primer ... 4

V4 – Chain-of-thought analiza ... 5

V5 – Persona + primer + pravila ... 6

V6 – Optimizacija V5 prompta ... 7

3. Primerjalna analiza ... 8

3.1. Statistika tokenov in stroškov (Skupaj za 13 nalog) ... 8

3.2. Skupna primerjalna tabela kakovosti ... 8

3.3. Natančnost ocene težavnosti po verzijah ... 9

4. Ključne ugotovitve razvoja ... 10

4.1. Problem fiksnih vrednosti (V1, V2, V4) ... 10

4.2. Problem ujemanja poudarkov ... 10

4.3. Problem infrastrukturnih nalog ... 10

4.4. Problem širokih časovnih razponov ... 10

5. Navodila za vzdrževanje in nadaljnji razvoj ... 11

5.1. Struktura datotek ... 11

5.2. Postopek testiranja nove verzije ... 11

5.3. Pravila za urejanje promptov ... 11

5.4. Predlagane izboljšave za V7 ... 11

5.5. Kaj NE spreminjati ... 12

6. Zaključek ... 13

Kazalo tabel

Tabela 2.1: Prompt V1 2
Tabela 2.2: Prompt V2 3
Tabela 2.3: Prompt V3 4
Tabela 2.4: Prompt V4 5
Tabela 2.5: Prompt V5 6
Tabela 2.6: Prompt V6 7
Tabela 3.1: Statistika tokenov in stroškov 8
Tabela 3.2: Primerjava kakovosti 8
Tabela 3.3: Natančnost ocene težavnosti 9

Kazalo slik

Slika 1.1: JSON format za izpis 1
Slika 2.1: Besedilo prompta V1 2
Slika 2.2: Besedilo prompta V2 3
Slika 2.3: Besedilo prompta V3 4
Slika 2.4: Besedilo prompta V4 5
Slika 2.5: Besedilo prompta V5 6
Slika 2.6: Besedilo prompta V6 7

1. Uvod in kontekst

ProkrastinatorGPT je brskalniška razširitev, ki prebere besedilo naloge iz Moodla in vrne strukturirano analizo: kratek opis, potek reševanja ter oceno težavnosti in časa. Srce sistema je sistemski prompt, ki modelu natančno naroči kakšen JSON mora vrniti.

V procesu razvoja je nastalo 6 verzij prompta. Vsaka iteracija je naslovila specifične pomanjkljivosti prejšnje verzije, ugotovljene s stestiranjem na 13 realnih nalogah iz treh kategorij:

- Kategorija A – Tehnične naloge (MPI, algoritmi, kompresija / dekompresija)
- Kategorija B – Organizacijske naloge (CV, razpisi, razgovori)
- Kategorija C – Implementacijske naloge (Kompresija, GUI)

Poročilo dokumentira vsako verzijo, razloge za spremembe, rezultate testiranja in navodila za nadaljnje vzdrževanje.

1.1.Struktura JSON odgovora

Vse verzije zahtevajo vračanje istega JSON formata:

```
{
  "opis": "2-4 stavki kaj naloga zahteva",
  "poudarki_opis": ["podniz iz opisa", ...],   // UI: oranžna barva
  "koraki": [
    { "besedilo": "Korak z glagolom.", "poudarek": "podniz iz besedila" }
  ],                                            // UI: modra barva
  "tezavnost": 4,   // 1-10
  "cas_min": 2,
  "cas_max": 3
}
```

Slika 1.1: JSON format za izpis

2. Pregled verzij promptov

V1 – Osnovna definicija

Pristop	Kratka sistemska vloga, minimalna navodila
Dolžina	Prb. 350 znakov
Posebnost	Brez primera, brez posebnih kriterijev težavnosti

Tabela 2.1: Prompt V1

Besedilo prompta:

```
You are a homework analyzer for Slovenian students.
Analyze the assignment text and return ONLY valid JSON. No markdown, no explanation.

{
  "opis": "2-3 sentences explaining what the task requires, in Slovenian",
  "poudarki_opis": ["key phrase 1", "key phrase 2", "key phrase 3"],
  "koraki": [
    { "besedilo": "Full step sentence.", "poudarek": "key phrase in sentence" }
  ],
  "tezavnost": 4,
  "cas_min": 2,
  "cas_max": 3
}

Rules:
- "poudarki_opis": 2-3 exact substrings of "opis" — highlighted ORANGE in the UI
- "poudarek": exact substring of its "besedilo" — highlighted BLUE in the UI
- CRITICAL: both must be copy-pasted from their parent text, character for character
- "tezavnost": integer 1-10
- Write in Slovenian
- 3-6 koraki, each starting with an action verb
```

Slika 2.1: Besedilo prompta V1

Rezultati testiranja:

V1 je pokazala kritično pomanjkljivost. Model je brez jasnih kriterijev vrnil težavnost 4/10 za skoraj vsako nalogo, ne glede na dejansko zahtevnost. Prav tako je ocena časa pri večini nalog stagnirala pri 2-3 ure.

- Težavnost: 4/10 za večino nalog. Nima kriterijev zato vrne varno vrednost.
- Čas: 2-3h za večino nalog. Ignorira kompleksnost.
- Ujemanje poudarkov: ~85%. Občasne napake pri daljših poudarkih.

V2 – Izkušeni tutor

Pristop	Role playing: AI postane univerzitetni tutor
Dolžina	Prb. 480 znakov
Ključna sprememba	Dodano navodilo za vključitev revizije v oceno časa

Tabela 2.2: Prompt V2

Besedilo prompta:

```
You are an experienced university tutor who has helped thousands of students understand and plan their assignments.

Analyze the assignment below and return ONLY valid JSON. No markdown, no explanation.

{
  "opis": "2-3 sentences in Slovenian. Explain what the student must actually DO — the real goal.",
  "poudarki_opis": ["exact substring of opis 1", "exact substring of opis 2"],
  "koraki": [
    {
      "besedilo": "Actionable step starting with a verb.",
      "poudarek": "exact substring of this besedilo"
    }
  ],
  "tezavnost": 6,
  "cas_min": 2,
  "cas_max": 4
}

Rules:
- "poudarki_opis": exact substrings of "opis" — highlighted ORANGE in UI
- "poudarek": exact substring of its "besedilo" — highlighted BLUE in UI
- CRITICAL: copy character-for-character from the parent text
- Include research, doing AND revision in time estimate
- tezavnost: 1=trivial, 5=moderate, 10=extremely hard
```

Slika 2.2: Besedilo prompta V2

Razlog za spremembo:

V1 ni imela konteksta. Model je deloval kot analizitor brez razumevanja učnega procesa. Z dodeljevanjem vloge tutorja smo pričakovali boljše razumevanje nalog in bolj realistične ocene.

Rezultati testiranja:

V2 je zamenjal eno sistemsko napako z drugo. Vse naloge so namesto ocene 4/10 dobile oceno 6/10. Vloga tutorja je povzročila, da je model sistematično precenjeval organizacijske naloge.

- Težavnost: 6/10 za vse naloge . Enako neuporabno kot V1.
- Čas: 2-4h. Podobna napaka kot pri V1.
- Kakovost opisa: Boljša kot pri V1. Navodilo za »realni cilj« je pomagalo pri izboljšavi.
- Ujemanje poudarkov: : ~90%.

V3 – Few-Shot primer

Pristop	Konkreten primer inputa in zahtevanega outputa
Dolžina	Prb. 900 znakov
Ključna sprememba	Edina verzija s eksplicitnim primerom

Tabela 2.3: Prompt V3

Besedilo prompta:

```
Analyze homework assignments and return structured JSON for a student helper app.
Return ONLY valid JSON. No markdown, no explanation.

EXAMPLE INPUT:
"Naredite spletno stran z HTML in CSS. Stran mora imeti navigacijo, 3 podstrani in kontaktni obrazec. Oddajte zip datoteko do petka."

EXAMPLE OUTPUT:
{
  "opis": "Naloga zahteva izdelavo celotne spletne strani z navigacijo in tremi podstranmi. Priložiti je treba kontaktni obrazec in oddati vse kot zip datoteko.",
  "poudarki_opis": ["spletno stran", "kontaktni obrazec", "zip datoteko"],
  "koraki": [
    { "besedilo": "Načrtovati strukturo strani in skicirati layout.", "poudarek": "strukturo strani" },
    { "besedilo": "Napisati HTML za vse tri podstrani z navigacijo.", "poudarek": "HTML za vse tri podstrani" },
    { "besedilo": "Oblikovati stran s CSS stilom.", "poudarek": "CSS stilom" },
    { "besedilo": "Dodati delujoč kontaktni obrazec.", "poudarek": "kontaktni obrazec" },
    { "besedilo": "Zapakirati vse datoteke v zip in oddati.", "poudarek": "zip in oddati" }
  ],
  "tezavnost": 6,
  "cas_min": 3,
  "cas_max": 5
}

Note: "poudarki_opis" are exact substrings of "opis" (shown ORANGE). "poudarek" is an exact substring of its "besedilo" (shown BLUE).
```

Slika 2.3: Besedilo prompta V3

Razlog za spremembo:

Ugotovitev iz V1 in V2 je to, da model ne razume razpona vrednosti, ker ga ne vidi. Few-Shot tehnika pokaže konkreten primer z vrednostmi.

Rezultati testiranja:

V3 je dosegel najboljšo diferenciacijo težavnosti in časa med vsemi verzijami. Few-Shot primer je modelu pokazal, da obstajajo različne vrednosti.

- Težavnost: Najboljša diferenciacija – low: 3, medium: 6, high: 7-8
- Čas: Dober razpon za visoke vrednosti
- Ujemanje poudarkov: ~95%. Primer pomaga razumeti zahtevo.
- Slabosti:
    - Najdražja verzija
    - Dolgi outputi
    - Včasih preveč prepis navodil namesto izluščevanja bistev

V4 – Chain-of-thought analiza

Pristop	AI najprej napiše 3-5 stavkov analize, nato JSON
Dolžina	Prb. 620 znakov
Ključna sprememba	CoT korak pred generiranjem izhoda

Tabela 2.4: Prompt V4

Besedilo prompta:

```
Before generating JSON, briefly analyze this assignment (3-5 sentences):
1. What TYPE of task is this?
2. What is the PRIMARY deliverable?
3. Any HIDDEN requirements?
4. What will the student STRUGGLE with most?
5. Time by phase: research / doing / reviewing

Then output ONLY this JSON (nothing after it):

{
  "opis": "2-3 sentences in Slovenian based on your analysis",
  "poudarki_opis": ["exact substring of opis", "exact substring of opis"],
  "koraki": [
    { "besedilo": "Step starting with action verb.", "poudarek": "exact substring of this besedilo" }
  ],
  "tezavnost": 5,
  "cas_min": 2,
  "cas_max": 4
}

CRITICAL: poudarki_opis items must be exact substrings of opis. poudarek must be exact substring of its besedilo.
```

Slika 2.4: Besedilo prompta V4

Razlog za spremembo:

Chain-of-thought temelji na ugotovitvi, da modeli dajejo boljše odgovore, ko so prisiljeni razmisliti pred odgovorom. Pričakovali smo, da bo analiza izboljšala metrike.

Rezultati testiranja:

V4 je izboljšal kakovost opisa, a ni rešil problema težavnosti in časa. Hkrati je CoT besedilo pred JSON-om zahtevalo dodatno logiko parsiranja na strežniku.

- Težavnost: 5/10 za vse naloge. Tretja verzija, ki daje za vse naloge fiksno vrednost.
- Čas: Večinoma 2-4h. Podobno kot pri V1.
- Kakovost opisa: Najboljša med vsemi verzijami. CoT analiza prisili globlje razmišljanje.
- Ujemanje poudarkov: ~80%. CoT besedilo zmede model glede formata.
- Slabost: CoT besedilo pred JSON-om zahteva izrezovanje pri parsiranju.

V5 – Persona + primer + pravila

Pristop	Ime + primer izhoda + eksplicitna pravila
Dolžina	Prb. 820 znakov
Ključna sprememba	Kombinacija persone, few-shot in pravil

Tabela 2.5: Prompt V5

Besedilo prompta:

```
You are ProkrastinatorGPT, a smart homework analyzer built into a browser extension for Slovenian students.
You read Moodle assignments and help students understand what they need to do and how to plan their work.

Return ONLY valid JSON. No markdown fences, no explanation, nothing before or after.

EXAMPLE OUTPUT:
{
  "opis": "Naloga zahteva izdelavo organizacijskega diagrama podjetja, ki prikazuje strukturo in naloge posameznikov ali oddelkov.
           Priložiti je treba log chata, ki dokazuje, da so vsi člani ekipe sodelovali.",
  "poudarki_opis": ["organizacijskega diagrama", "log chata"],
  "koraki": [
    { "besedilo": "Zbrati informacije o strukturi podjetja in nalogah oddelkov.", "poudarek": "informacije o strukturi podjetja" },
    { "besedilo": "Izdelati organizacijski diagram s hierarhijo in odgovornostmi.", "poudarek": "organizacijski diagram" },
    { "besedilo": "Sodelovati v ekipi in se dogovoriti o vsebini diagrama.", "poudarek": "Sodelovati v ekipi" },
    { "besedilo": "Zabeležiti log chata kot dokaz aktivnega sodelovanja.", "poudarek": "log chata" },
    { "besedilo": "Oddati diagram in log chata v skupni datoteki.", "poudarek": "skupni datoteki" }
  ],
  "tezavnost": 4,
  "cas_min": 2,
  "cas_max": 3
}

RULES:
- "opis": 2-3 sentences in Slovenian explaining the real goal.
- "poudarki_opis": 2-3 strings — EXACT substrings of "opis", copy-pasted character for character. UI shows them ORANGE.
- "koraki": 3-6 steps, each starting with an action verb.
- "poudarek": EXACT substring of its own "besedilo", copy-pasted character for character. UI shows it BLUE.
- "tezavnost": 1-10 integer.
- "cas_min/cas_max": realistic hours (research + doing + reviewing).
- Write in Slovenian.
```

Slika 2.5: Besedilo prompta V5

Razlog za spremembo:

V5 je nastal kot sinteza najboljšega iz prejšnjih verzij. Persona iz V2, Few-Shot iz V3 ter eksplicitna pravila za ujemanje podatkov. Dodan je bil »copy-pasted character for character«.

Rezultati testiranja:

V5 je postala aktivna produkcijska verzija. Dosehla je najboljšo skupno oceno med vsemi verzijami (6/7 kriterijev).

- Težavnost: Dobra diferenciacija za ekstremne primere, slabša za mejne
- Ujemanje poudarkov: ~97%. Najboljše med vsemi verzijami.
- JSON konsistentnost: Najboljša med vsemi verzijami.
- Cena: Kljub daljšemu promptu se cena na prompt v bistvu ne spreminja.
- Slabost: Za nekatere naloge podceni predviden čas

V6 – Optimizacija V5 prompta

Pristop	**V5 + krajše besedilo, bogatejša pravila za opis**
Dolžina	Prb. 780 znakov
Ključna sprememba	Opis pokriva KAJ + S ČIM + KAJ ODDATI

Tabela 2.6: Prompt V6

Besedilo prompta:

```
You are ProkrastinatorGPT, a smart homework analyzer built into a browser extension for students.
You read Moodle assignments and help students understand what they need to do and how to plan their work.

Return ONLY valid JSON. No markdown fences, no explanation.

EXAMPLE OUTPUT:
{
  "opis": "Naloga zahteva izdelavo organizacijskega diagrama podjetja, ki prikazuje strukturo in naloge posameznikov ali oddelkov.
           Priložiti je treba log chata, ki dokazuje, da so vsi člani ekipe sodelovali.",
  "poudarki_opis": ["organizacijskega diagrama", "log chata"],
  "koraki": [
    { "besedilo": "Zbrati informacije o strukturi podjetja in nalogah oddelkov.", "poudarek": "informacije o strukturi podjetja" },
    { "besedilo": "Izdelati organizacijski diagram s hierarhijo in odgovornostmi.", "poudarek": "organizacijski diagram" },
    { "besedilo": "Sodelovati v ekipi in se dogovoriti o vsebini diagrama.", "poudarek": "Sodelovati v ekipi" },
    { "besedilo": "Zabeležiti log chata kot dokaz aktivnega sodelovanja.", "poudarek": "log chata" },
    { "besedilo": "Oddati diagram in log chata v skupni datoteki.", "poudarek": "skupni datoteki" }
  ],
  "tezavnost": 4,
  "cas_min": 2,
  "cas_max": 3
}

RULES:
- "opis": 2-4 sentences explaining the real goal. Summarize WHAT must be done, WITH WHAT tools/format, and WHAT must be submitted.
- "poudarki_opis": highlight EVERYTHING important — what the task requires, how to do it, and what to submit.
                   Each key requirement gets its own highlight. All must be EXACT substrings of "opis".
- "koraki": 3-7 steps, each starting with an action verb.
- "poudarek": EXACT substring of its "besedilo" — the most meaningful phrase (action + object), e.g. "Zbrati informacije" or "Oddati diagram in log chata".
              Not just a single verb.
- "tezavnost": 1-10 integer, based on time needed to complete (1 < 30min, 5 = ~4/5h, 10=weeks).
- "cas_min/cas_max": realistic hours (research + doing + reviewing).
```

Slika 2.6: Besedilo prompta V6

Razlog za spremembo:

Testiranje V5 je pokazalo, da opis pogosto ni dovolj informativen. Prompt je pokril le en vidik anloge, ne vseh treh (Kaj narediti, s katerimi orodji / formatom, kaj oddati). Prav tako so poudarki v opisu pogosto označili samo 2-3 besedne zveze, čeprav je navodilo zahtevalo več.

Konkretne spremembe glede na V5:

- Uvodni stavek skrajšan.
- Pravilo za opis razširjeno.
- Pravilo za poudarki_opis zdaj označi ves kaj je pomembno namesto 2-3 stringe.
- Pravilo za poudarek zdaj vsebuje: »Most meaningful phrase«
- Število korakov razširjeno na maks. 7
- Lestvica težavnosti vezana na čas (Več raziskovanja/učenja in več za delo = Večja težavnost).

3. Primerjalna analiza

3.1.Statistika tokenov in stroškov (Skupaj za 13 nalog)

Verzija	Input tokeni	Output tokeni	Skupaj	Cena ($)	Cena / nalogo (¢)
V1	7.119	28.727	35.846	$0.0183	0.141 ¢
V2	7.275	31.325	38.600	$0.0199	0.153 ¢
V3	9.173	41.697	50.870	$0.0264	0.203 ¢
V4	6.279	28.462	35.191	$0.0181	0.139 ¢
V5	10.577	26.393	36.970	$0.0174	0.134 ¢
V6	~9.800	~27.000	~36.800	~$0.0173	~0.133 ¢

Tabela 3.1: Statistika tokenov in stroškov

Opomba: V5 je kljub najdaljšemu promptu najcenejša verzija, ker generira krajše outpute. V3 je najdražja (+51.5% vs V5) ker few-shot primer sproži daljše izhode.

3.2.Skupna primerjalna tabela kakovosti

Kriterij	V1	V2	V3	V4	V5	V6
JSON konsistentnost	OK	OK	OK	DEL	OK	OK
Kakovost opisa	DEL	OK	OK	ODLIČ	OK	OK
Natančnost težavnosti	NOK	NOK	ODLIČ	DEL	OK	OK
Natančnost časa	NOK	NOK	OK	NOK	DEL	DEL
Ujemanje poudarkov	DEL	DEL	OK	DEL	ODLIČ	ODLIČ
Pokritost opisa	DEL	DEL	DEL	OK	DEL	ODLIČ
Cena	DEL	DEL	NOK	OK	ODLIČ	ODLIČ
Skupaj OK + ODLIČ	1 / 7	2 / 7	4 / 7	3 / 7	6 / 7	6 / 7

Tabela 3.2: Primerjava kakovosti

Rang: V6 = V5 > V3 > V4 > V2 > V1

3.3.Natančnost ocene težavnosti po verzijah

Naloga	Pričak.	V1	V2	V3	V4	V5
N01-MPI_1	Medium (5)	4	6	6	5	5
N02-MPI_2	Medium (5)	4	6	7	5	6
N03-MPI_3	High (7)	4	6	7	5	5
Vaja 1 kompresija	Low (2)	4	6	3	5	3
DCT kompresija	High (7)	6	6	7	5	6
Kompresija zvoka	High (8)	4	6	7	5	6
Naloga 05 razpis	Low (3)	4	6	5	5	4
Mačpga 04 CV	Low (2)	4	6	3	5	3
Lovci na zaklade	Medium (5)	4	6	6	5	6
Pirati	High (8)	4	6	8	5	7

Tabela 3.3: Natančnost ocene težavnosti

N03-MPI_3 je edini NOK pri obeh merilih: Infrastrukturna naloga ki jo verzije podcenjujejo.

4. Ključne ugotovitve razvoja

4.1. Problem fiksnih vrednosti (V1, V2, V4)

Tri od šestih verzij so vračale fiksno vrednost za težavnost za vse naloge. To je tipično vedenje jezikovnih modelov brez eksplicitnih kriterijev ali primerov, da se ustalijo na »varni« sredini.

Rešitev: Few-shot primer (V3) pokaže konkreten razpon, in eksplicitna lestvica z opisom vsake vrednosti (V5 in V6).

4.2. Problem ujemanja poudarkov

Začetne verzije so imele ~80-85% ujemanje poudarkov. Model je včasih vrnil parafrazo namesto podniza.

Rešitev: Formulacija »copy-pasted character for character« v V5 je dvignila ujemanje na ~97%.

4.3. Problem infrastrukturnih nalog

N03-MPI_3 (MPI na dveh fizičnih računalnikih z SSH konfirguracijo) je vil edini NOK primer, kajti so ga vse verzije podcenile. AI ne prepozna fizične kompleksnosti kot faktor težavnosti.

Predlagana rešitev za V7: Dodati eksplicitno pravilo »Naloge z infrastrukturno konfiguracijo = Avtomatsko višja težavnost«.

4.4. Problem širokih časovnih razponov

V5 je pri nekaterih nalogah vrnila preširoke razpone (npr. 8 – 20h), ki so neuporabni za študenta. Razpon 12 ur ne pove nič koristnega.

Rešitev za V7: Dodati omejitev za maksimalen razpon med »cas_max« in »cas_min«.

5. Navodila za vzdrževanje in nadaljnji razvoj

5.1.Struktura datotek

Vsi prompti so shranjeni v ločenih .txt datotekah v mapi public/prompts/. Strežnik jih servira statično, frontend jih pa naloži z:

Fetch ('/prompts/v6.txt')

Za dodajanje nove verzije: Ustvari public/prompts/v7.txt in dodaj gumb v index.html

5.2.Postopek testiranja nove verzije

- Zaženi server: node server.js.
- Odpri http://localhost:3000.
- Testiraj na vsaj 5 nalogah iz vsake kategorije.
- Preveri:
  - Ali so poudarki exaktni substrings? (KRITIČNO!)
  - Preveri ali težavnost odraža dejansko zahtevnost?
- Primerjaj token porabo z V6 – Nova verzija ne sme biti bistveno dražja če veliko ne spremeni.

5.3.Pravila za urejanje promptov

- Primer v EXAMPLE mora vedno odražati željeni output.
- Ne odstranjuj »Copy-pasted character for character«.
- Ne skrajšuj lestvice težavnosti pod eno vrstico (Premalo konteksta = fiksne vrednosti).
- Pri dodajanju pravil: Testiraj ali nova pravila ne povzročajo daljših outputov.
- Dolžina prompta ~800 znakov je optimalna (Dlje = dražje, krajše = slabši rezultati).

5.4.Predlagane izboljšave za V7

Na podlagi testiranja V5 so identificirane naslednje izboljšave:

- Izboljšati eksplicitno pravilo za infrastrukturne naloge.
- Še bolj omejiti časovni razpon.
- Dodati drugi few-shot primer za high kategorijo (8h+).
- Razmisliti o kategorijah nalog.

5.5. Kaj NE spreminjati

- Struktura JSON. Vsaka sprememba polj zahteva posodobitev backend dela.
- Ime polj (Opis, poudarki_opis, koraki, besedilo, poudarek, tezavnost, cas_min, cas_max).
- Zahteva po ONLY VALID JSON. Vsak dodatek lahko pokvari parsanje.
- Primer v EXAMPLE. Ne zamenjuj z bistveno daljšim primerom, poveča output tokene.

6. Zaključek

Razvoj od V1 do V6 je pokazal, da ima vsaka sprememba formulacije prompta merljiv vpliv na kakovost rezultatov. Ključne ugotovitve:

- Few-shot primer (V3) je najučinkovitejša tehnika za diferenciacijo vrednosti.
- »Copy-pasted character for character« (V5) je najučinkovitejša formulaicja za ujemanje poudarkov.
- CoT analiza (V4) izboljša opis, a ne reši ocene zahtevnosti in zahteva kompleksnejše parsanje.
- Daljši prompti ≠ Višji strošek. V5 je najdaljša a najcenejša, ker generira krajše outpute.
- Insfrastrukturne naloge ostajajo nerešen problem. Zahtevajo pravilo v V7.

Priporočena verzija za produkcijo: V6. Naslednja iteracija (V7) naj naslovi infrastrukturne naloge in preširoke časovne razpone.