Лабораторная работа №9. Восстановление смазанного изображения.

В классе PROCESSING на основе метода/функции для 1-D обратного преобразования Фурье реализовать методы/функции обратной фильтрации $inverseFilter(x, y, h, \alpha, ...)$:

- 1. 1-D функции модельной кардиограммы y(t) из лаб.№11 первого семестра
 - а) без шума, полученной путем свертки

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

Обратную фильтрацию для восстановления управляющей функции x (удаления влияния функции сердечной мышцы h) провести в частотной области путем применения обратного преобразования Фурье к вычисленному спектру восстановленной функции \hat{x} :

$$\widehat{x} = \mathbf{F}^{-1}[\widehat{X}(f)]$$

$$\hat{X}(f) = Y(f) \cdot \frac{1}{H(f)}$$

где Y — комплексный спектр кардиограммы, H — комплексный спектр функции сердечной мышцы, дополненный нулями до размера Y(f);

b) с аддитивно добавленным случайным шумом n(t) уровня 1%

$$y(t) = x(t) * h(t) + n(t)$$

Обратную фильтрацию провести по формуле

$$\widehat{X} = Y \cdot \frac{H^*}{|H|^2 + \alpha^2}$$

где H^* - комплексно-сопряженный спектр для H;

Для повышения качества обратной фильтрации подобрать параметр регуляризации в диапазоне $\alpha \sim 0.1$ -0.01.

2. построчной обратной фильтрации двух вариантов смазанных изображений g(x,y) в файлах $blur^*.dat$ без шума и с шумом, вызванные

заданной искажающей 1-D функцией H (смазывание в одном направлении) в файле kern*.dat

Искажения не зашумленного изображения подавить аналогично п. 1а путем построчного применения обратного преобразования Фурье $\mathbf{F}^{-1}[\widehat{X}]$ к вычисленному спектру строки восстановленного изображения:

$$\hat{X} = G \cdot \frac{1}{H}$$

Где G — комплексный спектр строки искаженного изображения g(x,y), H — комплексный спектр функции искажения.

Для подавления искажений зашумленного изображения:

$$\widehat{X} = G \cdot \frac{H^*}{|H|^2 + \alpha^2}$$

где H^* - комплексно-сопряженный спектр для H; $\alpha \sim 0.1$ -0.001.

Файлы *.dat: Вариант 1: blur307x221D, blur307x221D N, kern76D;

Вариант 2: blur259x185L, blur259x185L_N, kern64L

В двоичных файлах данные 4х-байтовые, float, одинарная точность. Размеры изображений указаны в именах файлов в пикселях.

!! Операции с комплексными спектрами проводить по формулам для арифметических операций с комплексными числами, используя действительные и мнимые части спектров!!

3*. Опционально:

В классе PROCESSING на основе метода/функции для 2-D обратного преобразования Фурье можно реализовать метод/функцию двухмерной обратной фильтрации смазанных изображений *inverseFilter2D*(g(x,y), h(x,y,), f(x,y), α , ...). Формулы приведены в п.2. Отличие только в том, что используются две переменные.